



Ø8 mm разъем прямой, с защелкой


Кабели соединительные M8

- Разъем с резьбой, либо с защелкой
- 3 или 4 pin
- Защита от вибраций
- Степень защиты IP65, IP67

Технические данные


Монтаж	Резьба или защелка	Индикатор LED	Зеленый (питание) Желтый (сигнал)
Сечение проводов	3x0,34 mm ²	Цвет кабеля	Черный
Диаметр провода	5mm	Температура	-30°C до +90°C (разъем с защелкой) -5°C до +90°C (разъем с резьбой)
Диапазон напряжений	60 VAC / 75 VDC 10-30V DC (с диодами LED)	Степень защиты	IP68 (разъем с резьбой) IP 65 (разъем с защелкой)
Ток максимальный	4A		
Материал разъема	Никелированная латунь		
Оболочка/изоляция провода	PUR/PVC		

Гнездо




- 1 Коричневый
- 2 Белый
- 3 Голубой
- 4 Черный

Штекер



- 1 Коричневый
- 2 Белый
- 3 Голубой
- 4 Черный


Ø8 mm Разъем прямой, с защелкой



№ по каталогу
503000P03M020
503000P03M050

Описание
Простой, кабель 2 m PUR, 3-жиль.
Простой, кабель 5 m PUR, 3-жиль.


Ø8 mm Разъем угловой, с защелкой



№ по каталогу
503001P03M020
503001P03M050

Описание
Угловой, кабель 2 m PUR, 3-жиль.
Угловой, кабель 5 m PUR, 3-жиль.


Ø8 mm Разъем угловой, с защелкой, LED (PNP)



№ по каталогу
5030P1P03M020
5030P1P03M050

Описание
Угловой, кабель 2 m PUR, 3-жиль.
Угловой, кабель 5 m PUR, 3-жиль.


M8, Разъем прямой, с защелкой



№ по каталогу
403000P03M020
403000P03M050
404000P03M020
404000P03M050

Описание
Простой, кабель 2 m PUR, 3-жиль.
Простой, кабель 5 m PUR, 3-жиль.
Простой, кабель 2 m PUR, 4-жиль.
Простой, кабель 5 m PUR, 4-жиль.


M8, Разъем угловой, с защелкой



№ по каталогу
403001P03M020
403001P03M050
404001P03M020
404001P03M050

Описание
Угловой, кабель 2 m PUR, 3-жиль.
Угловой, кабель 5 m PUR, 3-жиль.
Угловой, кабель 2 m PUR, 4-жиль.
Угловой, кабель 5 m PUR, 4-жиль.


M8, Разъем угловой, с защелкой, LED (PNP)



№ по каталогу
4030P1P03M020
4030P1P03M050

Описание
Угловой, кабель 2 m PUR, 3-жиль.
Угловой, кабель 5 m PUR, 3-жиль.


M8, Штекер прямой



№ по каталогу
403006P03M020
403006P03M050
404006P03M020
404006P03M050

Описание
Простой, кабель 2 m PUR, 3-жиль.
Простой, кабель 5 m PUR, 3-жиль.
Простой, кабель 2 m PUR, 4-жиль.
Простой, кабель 5 m PUR, 4-жиль.

M8, Штекер угловой



№ по каталогу
403007P03M020
403007P03M050
404007P03M020
404007P03M050

Описание
Угловой, кабель 2 m PUR, 3-жиль.
Угловой, кабель 5 m PUR, 3-жиль.
Угловой, кабель 2 m PUR, 5-жиль.
Угловой, кабель 5 m PUR, 4-жиль.