


Кабельные разъемы M12

Технические данные


Тип разъема	Кабельный разъем M12
Соединение	Винтами
Кол-во pin	4 либо 5
Макс. ток	4A
Напряжение	250V AC/300 DC (4 порта) 30V AC/36 V DC (5 портов)
Диаметр провода	2,5 - 6,5 mm
Сечение провода	0,75 mm ² (max)
Температура	-40°C до +85°C
Степень защиты	IP 68

Схема коммутации Гнездо




Коричн.
2 Белый
3 Голубой
4 Черный
5 Серый

Схема коммутации Штекер



Коричн.
2 Белый
3 Голубой
4 Черный
5 Серый

Разъём M12, прямой, гнездо




№ по каталогу

8A4000315
8A5000315

Описание

4 pin, прямой, гнездо, винтовой
5 pin, прямой, гнездо, винтовой

Разъём M12, угловой, гнездо




№ по каталогу

8A4001315
8A5001315

Описание

4 pin, угловой, гнездо, винтовой
5 pin, угловой, гнездо, винтовой

Разъём M12, прямой, штекер




№ по каталогу

8A4006315
8A5006315
8A4006325

Описание

4 pin, прямой, штекер, винтовой
5 pin, прямой, штекер, винтовой
4 pin, прямой, штекер, винтовой PG9

Разъём M12, угловой, штекер



№ по каталогу

8A4007315
8A5007315

Описание

4 pin, угловой, штекер, винтовой
5 pin, угловой, штекер, винтовой