# 8620 & 8670 - трехпозиционные миниатюрные переключатели

10A 250VAC

H8620VB - - -
T8620VB - - -

H8670VB - - -
T8670VB - - -

- Клавишные мини-переключатели
- Номинальный ток до 15A 250Vac
- Отключение в центральном положениии
- Одно- и двухполюсные варианты
- Вариант с индикатором
- Установочные размеры:
  однополюсные - 19.3x12.9
  двухполюсные - 19.3x21.9

10(4)A 250Vac T90

UL CSA 15A 277Vac (однополюсный)
UL CSA 250Vac 1/2hp (однополюсный)
UL CSA 125Vac 1/4hp (однополюсный)
UL CSA 10A 277Vac (двухполюсный)
UL CSA 125/250Vac 1/2hp (двухполюсный)
UL CSA 277Vac 1/2hp (одно- и двухполюсный)
UL 90°C, file E45221, CSA file LR10990

RoHS Соответствие RoHS

Контактный зазор µ.
Технические данные на стр. 4 & 5 (выключатели)

**H 8620 V B - - -**

ИСПОЛНЕНИЕ ВЫВОДОВ | СХЕМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ | КЛАВИША | КОРПУС | НАДПИСЬ,ЦВЕТ И Т.Д.

## ИСПОЛНЕНИЕ ВЫВОДОВ

**H**




**T**

Для пайки

**X**




Контакт для печатного монтаж 0.8sq

Двухполюсные переключатели с X терминалами поставляются без изоляционной перегородки между терминалами.

## СХЕМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

**8620**

ON - OFF - ON
Однополюсный

**8670**



ON - OFF - ON
Двухполюсный

## КЛАВИША

**V** Закругленная



## КОРПУС

**B** Однополюсный




| Толщина панели | Размеры X |
|---|---|
| 0.75-1.24 | 19.1/19.2 |
| 1.25-1.99 | 19.3/19.4 |
| 2.00-3.00 | 19.7/19.8 |

B Двухполюсный




| Толщина панели | Размеры X |
|---|---|
| 0.75-1.24 | 19.1/19.2 |
| 1.25-1.99 | 19.3/19.4 |
| 2.00-3.00 | 19.7/19.8 |

При формировании выреза выдавливанием, направление выдавливания должно совпадать с направлением установки переключателя.

## ОПЦИИ

**Поверхность**
Матированная поверхность.

**Цвет**
При заказе на изготовление партии переключателей можно запрсить любой цвет.

**Надпись на клавише**
Выберите из представленных ниже или закажите свою.

**Брызгозащитные колпачки**
(для IP65 исполнения)
L167 для SP исполнения
L180 для DP исполнения
Крепится на корпус. Однако, это уменьшает максимально допустимую толщину панели, на которой монтируется переключатель, до 2.2мм.

## Размеры (мм)

**8620VB** (с H терминалами)




**8670VB** (с H терминалами)




**8670VB** (с X терминалами)




**Образцы надписей**

CL141

CL142

# 1250 Серия - клавишные выключатели

10A 250VAC

10(6)A 250Vac T100
6A 400Vac T100
1A 30Vdc

UL CSA 10A 250Vac
UL CSA 16A 250Vac резистивная нагрузка
UL CSA 125Vac 1/2hp
UL CSA 1A 30Vdc
UL 100°C, file E45221, CSA file LR10990

In house test — Пусковой ток 75A в соответствии с EN61058-1

RoHS — соответствие RoHS

3мм контактный зазор
Технические данные на стр. 4 & 5 (выключатели)

- Стандартный клавишный выключатель
- Одинаковые размеры для однополюсного и двухполюсного исполнения
- Варианты корпусов со стандартными защелками и для монтажа под панелью
- Изоляционная перегородка между выводами
- Установочные размеры:
  для монтажа защелками: 27.2x12.4
  монтаж за панелью: 26.3x12.4

C1250AP - - -

C1250AN - - -



**C 1250 A N - - -**

ИСПОЛНЕНИЕ ВЫВОДОВ | СХЕМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ | КЛАВИША | КОРПУС | НАДПИСЬ,ЦВЕТ И Т.Д.

## ИСПОЛНЕНИЕ ВЫВОДОВ

**C**




6.3 x 0.8

**X**




Контакт для печатного монтажа 0.8sq (только для корпуса N)

## СХЕМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ




Контакты замыкаются при нажатии на клавишу над контактом 1

**1250**




ON - OFF

Расстояние между контактами полюсов 9 мм

Контакты замыкаются при нажатии на клавишу над контактом 1

**1250SP**

ON - OFF

## КЛАВИША

**A** Закругленная



Показан N корпус



Показан P корпус

## КОРПУС

**N**

Вырезы в панелях

| Толщина панели | Размеры X |
|---|---|
| 0.75-1.24 | 26.1/26.2 |
| 1.25-1.99 | 26.3/26.4 |
| 2.00-3.00 | 26.7/26.8 |

**P**

Вырез в панели




Толщина панели 0.75-3.00

При формировании выреза выдавливанием, направление выдавливания должно совпадать с направлением установки переключателя.

## ОПЦИИ

**Поверхность**
Матированная поверхность.

**Цвет**
При заказе на изготовление партии переключателей можно запросить другой цвет.

**Надпись на клавише**
Выберите из представленных ниже или закажите свою.

## Размеры (мм)

**1250AN** (показаны терминалы типа C) **1250AN** (показаны терминалы типа X) **1250AP** (показаны терминалы типа C)










**Образцы надписей**

CL085

CL086