


## Кабельные разъемы M8

### Технические данные


Тип разъема	Кабельный разъем M 8
Соединение	Винтами/пайка
Кол-во pin	3 либо 4
Макс. ток	4А
Напряжение	4А/60V AC/75V DC
Диаметр провода	3,5-5,0 mm
Сечение провода	0,25 mm <sup>2</sup>
Температура	-40°C до +85°C
Степень защиты	IP 67

### Схема коммутации Гнездо




- 1 Коричн.
- 2 Белый
- 3 Голубой
- 4 Черный

### Схема коммутации Штекер



- 1 Коричн.
- 2 Белый
- 3 Голубой
- 4 Черный

### Разъём M8, прямой, гнездо



### № по каталогу

9934000003


9933760004

### Описание

3 pin, прямой, гнездо, паяный

4 pin, прямой, гнездо, паяный

### Разъём M8, угловой, гнездо



### № по каталогу

9934020003


9933780004

### Описание

3 pin, угловой, гнездо, паяный

4 pin, угловой, гнездо, паяный

### Разъём M8, прямой, штекер



### № по каталогу

9933790003

9933830004

N03MA03134

N04MA03134

### Описание


3 pin, прямой, штекер, паяный

4 pin, прямой, штекер, паяный

3 pin, прямой, штекер, винтовой

4 pin, прямой, штекер, винтовой

### Разъём M8, угловой, штекер



### № по каталогу

9933850003

9933870004

### Описание

3 pin, угловой, штекер, паяный

4 pin, угловой, штекер, паяный