



M12 до Ø34

- Sn 0-30 mm
- Регулируемая зона срабатывания
- 2 м кабель, соединение M8 или M12

Sn mm	Габаритные размеры	Материал	Напряжение питания	Частота	Min./Max. нагрузка	LED	Тип выхода	Версия	№ по каталогу
4		Пластик (PA6.6) выступающий	10-30V DC	25 Hz	-/200 mA	1 LED	PNP	NO NC	650.7919.001 650.7719.001
							NPN	NO NC	650.7319.001 650.7119.001
4		Пластик (PA6.6) выступающий	10-30V DC	25 Hz	-/200 mA	4 LED	PNP	NO NC	650.7919.004 650.7719.004
							NPN	NO NC	650.7319.004 650.7119.004
8		Пластик (PA6) выступающий	10-60V DC	25 Hz	-/200 mA	1 LED	PNP	NO NC	650.7921.724 650.7721.001
			20-250V AC	15 Hz	5/300 mA		NPN	NO NC	650.7321.723 650.7121.722
						AC	NO NC	650.8521.001 650.8421.001	
8		Пластик (PA6) выступающий	10-60V DC	25 Hz	-/200 mA	4 LED	PNP	NO NC	650.7921.002 650.7721.002
							NPN	NO NC	650.7321.002 650.7121.002
20		Пластик (PA6) выступающий	10-60V DC	25 Hz	-/400 mA	1 LED	PNP	NO NC	650.7923.727 650.7723.001
			20-250V AC	15 Hz	5/300 mA		NPN	NO NC	650.7323.001 650.7123.001
						AC	NO NC	650.8523.001 650.8423.001	
20		Пластик (PA6) выступающий	10-60V DC	25 Hz	-/400 mA	1 LED	PNP	NO NC	650.7923.004 650.7723.004
							NPN	NO NC	650.7323.004 650.7123.004
30		Пластик (PA6.6) выступающий	10-60V DC	25 Hz	-/400 mA	1 LED	Многофункциональный NPN/PNP NO/NC		650.7013.001
30		Пластик (PA6.6) выступающий	10-60V DC	25 Hz	-/400 mA	1 LED	Многофункциональный NPN/PNP NO/NC		650.7013.004
30		Пластик (PBT) выступающий	10-60V DC	10 Hz	-/400 mA	1 LED	PNP	NO NC	650.7915.001 650.7715.154
			20-250V AC	15 Hz	5/300 mA		NPN	NO NC	650.7315.001 650.7115.001
						AC	NO NC	650.8515.001 650.8415.001	
30		Пластик (PBT) выступающий	10-60V DC	10 Hz	-/400 mA	1 LED	PNP	NO NC	650.7915.004 650.7715.004
							NPN	NO NC	650.7315.004 650.7115.004