migan SI

Крупноформатный цифровой дисплей с семисегментными светодиодными индикаторами и интерфейсом RS-232/485, TTY

migan SI – это крупноформатное информационное табло в промышленном исполнении с последовательным интерфейсом RS-232/485, TTY.

Использование распространенных интерфейсов, TTY, RS-232/485 (ASCII протокол) обеспечивает возможность совместной работы с большим количеством разнообразных устройств и систем.

Высота цифр от 60 до 250 мм обеспечивает прекрасную видимость в различных условиях и расширяет сферу применения данного типа дисплеев.

При необходимости табло может быть двух- или четырехсторонним, корпус может иметь нестандартные размеры и на экран могут наноситься поясняющие надписи. Так же по заказу дисплей может обеспечивать работу по протоколу пользователя.

Краткие технические характеристики:

- тип индикаторов: *семисегментные светодиодные (LED) индикаторы;*
- цвет индикаторов: *красный;*
- высота цифр: *60, 100, 150, 200, 250 мм;*
- количество строк: *любое;*
- количество цифр в строке: *1 … 15;*
- индикация: *цифры 0 … 9, буквы A, b, c, d, E, F, G, H, I, J, L, n, o, P, q, r, S, t, u, y, -, ., (,);*
- интерфейс: *RS-232, TTY, RS-485 (с адресацией);*
- скорость передачи данных: *1.2, 2.4, 4.8, 9.6 Кбит/сек;*
- протокол: *ASCII;*
- корпус: *в промышленном исполнении, алюминиевый, окрашен в черный цвет;*
- степень пылевлагозащиты: *IP54 или IP65;*
- крепление: *к поверхностям через сочлененную опору или крепление на заказ;*
- рабочая температура: *0 … +50°C или -35 … +50°C (на заказ);*
- питание: *24В (±20%) пост. тока (по дополнительному заказу 220В/50Гц или 110В/60Г)ц;*
- потребляемая мощность (для каждой цифры, в зависимости от высоты цифр):
  60 мм – *1.5 Вт/цифра*
  100 мм – *2.5 Вт/цифра*
  150 мм – *4.5 Вт/цифра*
  200 мм – *11.0 Вт/цифра*
  250 мм – *16.0 Вт/цифра*