








## Панели Pick-to-Light

для организации систем сортировки или комплектации  
с безбумажной технологией учета

mipick



	<i>mipick R/G11</i>	<i>mipick R321</i>	<i>mipick R223</i>	<i>mipick R425</i>	<i>mipick R323</i>
внешний вид					
индикатор	---	LED 7-сегм., 3 цифры	LED 7-сегм., 2 цифры	LED 7-сегм., 4 цифры	LED 7-сегм., 3 цифры
высота знака	20 мм				
цвет индикатора	красный или зеленый				
клавиатура	---	---	мембранная, 2 клавиши	мембранная, 4 клавиши	мембранная, 2 клавиши
основная кнопка	металлическая кнопка, Ø 12 мм, ресурс 1 млн. нажатий				
сигнальная лампа	LED, Ø 10 мм, металл-стеклянный цоколь, цвет красный или зеленый				
интерфейс	RS-485				
Размер (ш x в x г)	100 x 60 x 30 мм	130 x 50 x 30 мм	144 x 72 x 43 мм	175 x 60 x 30 мм	200 x 60 x 30 мм
Пылевлагозащита	IP40 (передняя панель)				
Корпус	алюминиевый профиль: необработанный, анодированный или окрашенный				
Рабочая темпер.	0 ... +50 °C				-30 ... +50 °C
Темпер. хранения	-25 ... +70 °C				-40 ... +70 °C
Питание	+ 10...12В				